

نام محصول: آستر واش پرایمر

آستر واش پرایمر ساخته شده از رزین های وینیلی اصلاح شده مناسب برای سطوح گالوانیزه- آهن- فولاد- آلومینیوم می باشد. آستری واش پرایمر را به ضخامت 10-15 میکرون بعد از آماده سازی سطح به کار می برند و بعد از 30 دقیقه می توان لایه های بعدی رنگ را به کار برد. این رنگ به صورت سه جزئی بسته بندی می شود که شامل رنگ، هاردنر، تینر می باشد که به صورت جداگانه بسته بندی می شود.

مشخصات فنی :

فام: مشکی- زرد

نما: مات

زمان خشک شدن سطحی: 10 دقیقه

زمان خشک شدن کامل: 30 دقیقه

وزن مخصوص: 0/9 گرم بر سانتی متر مربع

پوشش: 18 مترمربع برای هر لیتر با ضخامت 15 میکرون

بسته بندی: گالن- حلب

تینر مخصوص: H-833 پارس نگار

طریقه مصرف :

100 گرم رنگ را با 1000 گرم تینر و 100 گرم کاتالیست مخلوط کرده سپس بر روی سطح مورد نظر اسپری می شود. توجه شود زمان مخلوط رنگ با کاتالیست به مدت 24 ساعت قبل از مصرف بوده و بعد از آن احتمال ژل شدن می رود لذا به اندازه مصرف روزانه رنگ آماده گردد.