

نام محصول: رنگ ضد خزه دریائی

این رنگ برپایه رزین وینیلی به همراه اکسید مس و عنصر ضد خزه تهیه می گردد که مانع رشد و تکثیر خزه و موجودات دریائی بر بدنه کشتی می گردد. رنگ ضد خزه به عنوان آخرین لایه رنگ در قسمت داخل آب زده می شود. این رنگ باید حداقل 5 ساعت قبل از انداخته شدن کشتی به آب زده شود تا نتیجه مطلوب حاصل گردد. این ضد خزه باعث می شود که کشتی از سرعت خوبی برخوردار گردد زیرا موجودات تک سلولی رفته رفته روی هم انباشته و باعث کندی سرعت کشتی می شوند.

مشخصات فنی :

فام: قرمز اخرائی

نما: مات

وزن مخصوص: 1/7

پوشش: 7 مترمربع برای هر لیتر با ضخامت 60 میکرون

زمان خشک شدن سطحی: 10 دقیقه

زمان خشک شدن کامل: 24 ساعت

زمان پایداری در انبار: 12 ماه

بسته بندی: گالن

تینر مخصوص: H-477 پارس نگار

□ توضیح اینکه رنگ ضد خزه در دو نوع مشکی و ضد خزه بدون اکسید مس تولید می گردد. باید توجه داشت که رنگ مشکی برای کشتی هایی که بدنه فولادی دارند مناسب است و برای کشتی ها با بدنه آلومینیومی از رنگ ضد خزه بدون اکسید مس استفاده می شود. رنگ ضد خزه نیز تا خط کمربندی کشتی پاشیده می شود.